

Pokyny pro instalaci filtrační patrony Filter Logic H-Flow **ČR**

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Aby se snížilo riziko spojené s polknutím kontaminovaných látek, nepoužívejte vodu, která není z mikrobiologického hlediska zcela bezpečná nebo jejíž kvalita není známa, bez přiměřené dezinfekce provedené před nebo po filtraci.

Při omývání patrony **NEPOUŽÍVEJTE** mýdlovou vodu. Doporučuje se uložit filtrovanou vodu v chladniče a použít ji do 48 hodin.

Vyměňte filtrační patronu po vyčerpání celkové kapacity (nebo po 1 měsíci).

Nepoužívejte patronu po vypršení její doporučené životnosti.



1 Vyměňte patronu ze sáčku.



2 Potřásejte filtrační patronou asi 10 sekund.



3 15 minut Umístěte patronu do nádoby s chladnou vodou z kohoutku na 15 minut. Pak ještě jednou potřeste filtrem, aby se odstranily všechny vzduchové bubliny.



4 Omyjte patronu a pak ji umístěte do držáku filtru konvice.




5 Natočte studenou vodu z kohoutku do vrchní části filtračního konvice. Pak nechte vodu přefiltrovat.



6 Zopakujte 5. krok ještě dvakrát a přefiltrovanou vodu vylijte.

Všichni zákazníci by měli při první instalaci vyzkoušet patronu bez spojovací vložky FOB.

FOB se požaduje pouze u malého počtu konvic a jeho instalace, pokud se nepožaduje, může omezit nebo zastavit průtok vody.



Vložte přiloženou ZELENOU VLOŽKU VENTILU

JAK NAINSTALOVAT TRUBKOVOU VLOŽKU VENTILU

- Odstraňte starou (vypotřebovanou) patronu
- Najděte OMEZOVAČ PRŮTOKU VODY
- Vložte přiloženou ZELENOU VLOŽKU VENTILU
- Vložte patronu a pokračujte jako obvykle